

# POLIFLOR GRUND

Poliflor®



## VRSTA PROIZVODA

Pokrivni temeljni premaz na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera.

## NAMJENA

Priprema unutarnjih zidnih površina slabe do umjerene upojnosti prije nanošenja disperzijskih i disperzijskih silikatnih boja. Koristi se kao temeljni premaz na glatkim i/ili neupojnim podlogama, kao što su gips-kartonske ploče, beton, stari naliči disperzijskih boja i sl.

## SVOJSTVA

- ujednačava strukturu i upojnost podloge
- dobro pokriva (moguće je nijansiranje u tonu završnog premaza)
- poboljšava prijanjanje disperzijskih boja na glatke i neupojne podloge
- premoštava mikropukotine

## NIJANSIRANJE

Moguće je nijansiranje u pastelne tonove koji služe kao neutralna podloga za intenzivne nijanse disperzijskih boja (CHROMOMIX SUSTAV).

## GUSTOĆA

~ 1680 kg/m

## RAZRJEĐIVANJE

S oko 5 % čiste vode (volumno)

## EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži max 30 g/l

## OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća.

## NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom), krznenim valjkom ili štrcanjem u jednom sloju.

## SUŠENJE

Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.

Zadnja izmjena: lipanj 2013.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
www.chromos.eu

 **Chromos**

**Poliflor®**



### UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,08- 0,1 l/m<sup>2</sup> (10 -12 m<sup>2</sup>/l), u jednom sloju. Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

### PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 5 i 10 l.

### SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseci.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: lipanj 2013.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
[www.chromos.eu](http://www.chromos.eu)

 **Chromos**