



Svestranost za svaku namjenu

S indukcijskom pločom za kuhanje 6000 FlexiBridge® možete prilagoditi vlastiti prostor za kuhanje, kombinirajući i kontrolirajući do 4 zone za kuhanje. Idealan je za velike ili duge posude ili za istovremeno kuhanje više jela kojima je potreban dodatni prostor.

Prednosti i značajke



Svestrano kuhanje uz FlexiBridge®

Funkcija FlexiBridge® omogućuje vam prilagodbu vlastitog prostora za kuhanje, kombinirajući i kontrolirajući do 4 zone za kuhanje na različite načine. Idealan je za velike ili duge posude ili kada trebate kuhati mnogo jela istovremeno.

- Indukcijska ploča
- Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage
- Timer
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Zvučni signal s opcijom isključivanja
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Blokada tipki za upravljanje
- Detekcija posude
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu



Lakše i brže mijenjanje topline s PowerSlide opcijom

Od ključanja do laganog vrenja i održavanja topline: kad vam je potrebno višekratno mijenjanje topline za stvaranje jela, upotrijebite PowerSlide. Jednostavno gurnite tavu s jedne razine topline na drugu, bez zaustavljanja kako biste prilagodili temperaturu kuhanja.



Hob2Hood®: Automatizirana napa

Funkcija Hob2Hood® povezuje ploču za kuhanje i napu. Kuhinjska napa automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o toplini ploče, bez ikakvog napora. Za snažnu ekstrakciju prilikom kuhanja. I tišu ekstrakciju tijekom laganog vrenja.

Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost

Nalet brzine. Nema više dugog čekanja da sadržaj u loncima prokuha. Funkcija PowerBoost daje vam trenutni prodor topline. PowerBoost je savršen za zadatke koji zahtijevaju da brzo prokuhate veliki lonac vode.

Tajmer ploče za kuhanje. Napravljen za potrebe preciznosti

Ugrađeni tajmer ploče za kuhanje može se podesiti na jedan sat i automatski će isključiti ploču za kuhanje kada taj period istekne. Za precizne rezultate bez napora.

Specifikacija proizvoda

Dimenzija, mm	590x520	Snaga, W / promjer, mm - desno straga	1800/2800W/180mm
Oznake na upravljačkoj ploči	elektronske, na staklu	Indikator preostale topline	4
LED boja	crvena	PNC without spaces	949597363
Funkcija kontrola	3 koraka rezidualne topline, zvučni signal, automatsko zagrijavanje, pojačivač, sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, tajmer za odbrojavanje vremena, eko tajmer, FlexiBridge, Hob2Hood, funkcija zaključavanja, minutni podsjetnik, PowerSlide, isključivanje zvuka, tajmer	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Maksimalna priključna snaga, W	7350		
Maksimalna snaga plina, W	0		
Sigurnosna zaštita plinskih plamenika	automatsko isključivanje		
BI dimensions HxWxD in mm	44x560x490		
Promjer otvora za ugranj, mm	5		
Duljina kabela, m	1.5		
Snaga, W / promjer, mm - sprijeda lijevo	2300/3200W/220mm		
Snaga, W / promjer, mm - lijevo straga	2300/3200W/220mm		
Snaga, W / promjer, mm - sprijeda desno	1400/2500W/145mm		

